

安全データシート
JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2025.08.31

バージョン番号: 1

改訂日: 2025.08.21

項目 1: 化学品及び会社情報

・製品識別子

・化学品の名称 **1-EP70-B**

・該当純物質または混合物の関連特定用途及び使用禁止用途

・製品カテゴリー PC1 Adhesives, sealants

・推奨用途 接着剤

・安全データシートの供給元の詳細情報

・供給者の会社名称,住所及び電話番号

Hottinger Brüel & Kjaer GmbH
Im Tiefen See 45
D-64293 Darmstadt
ドイツ
電話 +49 6151 803 0
Eメール: info@hbkworl.com
https://www.hbkworl.com

・その他の情報問い合わせ先:

Tel. +49(0)6131 19240
EMail support-esa@hbkworl.com

・緊急連絡電話番号

公益財団法人日本中毒情報センター
大阪 中毒110番 (24時間対応) 072-727-2499
つくば 中毒110番 (9時~21時対応) 029-852-9999
CHEMTREC:0800-300-5842 (24時間緊急電話受付)。
アメリカ大陸以外の連絡では、CHEMTREC (+1-703-527-3887) にお電話ください (R-コールは受け付けられません)。

項目 2: 危険有害性の要約

・化学品のGHS分類



GHS09 環境

水生環境有害性(慢性毒性) 区分1 H410 長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性



GHS07

急性毒性(経口) 区分4 H302 飲み込むと有害

皮膚腐食性/刺激性 区分2 H315 皮膚刺激

重篤な眼の損傷性/眼刺激性 区分2A H319 強い眼刺激

感作性(皮膚) 区分1 H317 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ

・GHSラベル要素 (絵表示又はシンボル,注意喚起語,危険有害性情報及び注意書き)

・GHS ラベル要素

本製品はGHS(化学品の分類および表示に関する世界調和システム) により分類及び表示されています。

(2ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2025.08.31

バージョン番号: 1

改訂日: 2025.08.21

化学品の名称 1-EP70-B

(1ページの続き)

・ **絵表示**



GHS07 GHS09

・ **注意喚起語** 警告

・ **危険と定められた成分をラベル表示:**

4, 4'-イソプロピリデンジフェノールと1-クロロ-2,3-エポキシプロパンの重縮合物(液状のものに限る。)

1,4-ブタンジオールジグリシジルエーテル

Formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol

・ **危険有害性情報**

H302 飲み込むと有害

H315 皮膚刺激

H319 強い眼刺激

H317 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ

H410 長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性

・ **注意書き**

P261

粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレートの吸入を避けること。

P273

環境への放出を避けること。

P280

保護手袋/目保護帯/顔保護面 の着用

P301+P312

飲み込んだ場合: 気分が悪い時は毒物センター/医師に連絡すること。

P330

口をすすぐこと。

P302+P352

皮膚に付着した場合: 多量の水で洗うこと。

P305+P351+P338

眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

P332+P313

皮膚刺激が生じた場合: 医師の診察/手当てを受けること。

・ **補足注意事項**

該当する場合は、本安全データシートの第15章にあるその他の表示要素を参照してください。

・ **GHS分類に関係しない又はGHSで扱われない他の危険有害性**

・ PBT (残留性、生物濃縮性、毒性物質) 及び vPvB (高残留性、高生物濃縮性物質) アセスメント

・ PBT (残留性、生物濃縮性、毒性物質): 情報なし

・ vPvB (高残留性、高生物濃縮性物質): 情報なし

項目 3: 組成及び成分情報

・ **化学物質・混合物の区別: 混合物**

・ **説明:**

混合物: 以下の成分からなる

ラベリングがない下記の混入物を含む成分の混合物。

・ **危険な含有成分:**

| | | |
|------------|---|-----------|
| 25068-38-6 | 4, 4'-イソプロピリデンジフェノールと1-クロロ-2,3-エポキシプロパンの重縮合物(液状のものに限る。) ⚠ 水生環境有害性(慢性毒性) 区分1, H410; ⚠ 皮膚腐食性/刺激性 区分2, H315; 感作性(皮膚) 区分1, H317; 重篤な眼の損傷性/眼刺激性 区分2B, H320 特定濃度限界: Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 5 % Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 5 % | 50 - 100% |
|------------|---|-----------|

(3ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2025.08.31

バージョン番号: 1

改訂日: 2025.08.21

化学品の名称 1-EP70-B

| | | (2ページの続き) |
|-----------|---|-----------|
| 2425-79-8 | 1, 4 - ブタンジオールジグリシジルエーテル ⚠ 急性毒性(経口) 区分4, H302; 重篤な眼の損傷性/眼刺激性 区分2A, H319; 感作性(皮膚) 区分1, H317; 水生環境有害性(慢性毒性) 区分3, H412 | 25% |
| 9003-36-5 | Formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol ⚠ 水生環境有害性(慢性毒性) 区分2, H411; ⚠ 皮膚腐食性/刺激性 区分2, H315; 感作性(皮膚) 区分1, H317 | 25% |

・補足注意事項: 危険に関する注意事項の文面は 16 章から引用したものである

項目 4: 応急措置

・応急手当処置に関する説明

・一般情報:

応急処置をおこなう者の自己保護措置をほどこす

中毒症状は時間がかかり経過した後に現れる場合もあるため、事故後最低 48 時間は医師の監視のもとで過ごすこと

・吸入した場合

外気を十分に送り込み、安全のため医師を呼ぶ

意識不明の場合には安定させた状態で横向きに寝かせ、移送する

・皮膚に付着した場合

即刻石鹸と水で洗い、よくすすぐ

皮膚の刺激が続く場合には医者の診察を受ける

・眼に入った場合

瞼を開けたまま、流水で何分間か眼をすすぎ、状態がよくなる場合には医者に相談する
ラベルフリーの成分の混合物。

・飲み込んだ場合

口をすすぎ、水を十分飲む

嘔吐を避ける。

・急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 追加的な関連情報は得られていません。

・何らかの即時医療処置及び特別治療の必要性を示す兆候 追加的な関連情報は得られていません。

項目 5: 火災時の措置

・消火剤

・適切な消火剤

周辺の状況に合わせた消火措置を取る

耐アルコール泡消火剤、粉末消火剤または二酸化炭素。大きな火災には水スプレーで消火すること。

・使ってはならない消火剤 全開状態で放水

・本化学物質または混合物から発生する特別な危険性

燃焼ガスを吸入すると、深刻な健康被害を引き起こす可能性があります。

不完全燃焼により、一酸化炭素が発生することがあります。

・消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置

・特別な保護装備: 酸素ボンベ付き呼吸保護装備を着用

・その他の情報 貯蔵物は、可能な場合は、火災区域に入れないようにしてください。

項目 6: 漏出時の措置

・人体に対する注意事項, 保護具及び緊急時措置

化学物質を取り扱う際には、通常の予防措置を遵守すること。

(4ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2025.08.31

バージョン番号: 1

改訂日: 2025.08.21

化学品の名称 1-EP70-B

(3ページの続き)

- ・ **環境に対する注意事項**
下水道、土壌、または河川に流れないようにしてください。
河川、下水処理施設に流れ込んだ場合には関係当局に連絡する
大量の水で薄める
- ・ **封じ込め及び浄化の方法及び機材**
液体吸収材 (砂、珪藻土、酸結合剤、ユニバーサル結合剤、おがくず) で吸収する
取り除いた物質は規則に従って処分する
十分な換気を心がける
- ・ **他のセクションへの言及**
安全な取り扱い方に関しては 7 項を参照
人の保護装備の情報に関しては 8 項を参照
廃棄処分に関しては 13 項参照

項目 7: 取扱い及び保管上の注意

- ・ **取扱い**
作業場では十分な換気、埃を吸い取るよう心がける
エアゾールの発生を防ぐ
- ・ **火災および爆発防止に関する注意事項:** 特別な措置は必要ない
- ・ **取り扱い方:**
作業中の飲食、喫煙はしない。鼻をすすらない
眼に入らないよう、また皮膚に接触しないよう注意する
休憩の前、作業終了後には手を洗う
- ・ **混融危険性を含めた安全貯蔵条件**
- ・ **保管**
- ・ **保管スペースおよび容器に関する要求事項:**
容器をしっかりと閉めて縦に保管し、製品がこぼれないようにしてください。
- ・ **同じ場所に保管する際の注意事項:** 必要ない
- ・ **保管条件に関するその他の注意事項:** 容器は密閉した状態に保つ
- ・ **特定の最終用途** 追加的な関連情報は得られていません。

項目 8: ばく露防止及び保護措置

- ・ **許容濃度等**
- ・ **作業場において限界値の監視を要する成分:**
このプロダクトは作業場において監視する必要のある限界値を持つ成分は含まれていない
- ・ **追加注意事項:** 生成時に有効なリストがもとなっている
- ・ **設備対策**
- ・ **保護具**
- ・ **一般防止措置および衛生措置:**
食物、飲み物、飼料からは遠ざける
汚れのしみ込んだ衣類は即刻脱ぐ
休憩の前、作業終了後には手を洗う
眼に入らないよう、また皮膚に接触しないよう注意する
汚染した服は再使用前に洗ってください。
- ・ **呼吸保護器具:**
短時間もしくは負担が小さい場合には呼吸フィルター付装置を、集中的にあるいは長時間触れる場合には、酸素ボンベ付き呼吸保護装備を使用すること

(5ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2025.08.31

バージョン番号: 1

改訂日: 2025.08.21

化学品の名称 1-EP70-B

(4ページの続き)

手の保護:



保護手袋

カテゴリー III の CE マークの付いた化学製品取り扱い用保護手袋のみを使用する
手袋の材質は物質/材料/調合剤に対して耐性であり、成分を通すことがあってはならない
テストをおこなっていないため、物質/調合剤/化合物を取り扱う際の手袋の材質として勧められるもの
はない

浸透時間、透過性および劣化の点を留意しながら手袋の材質を選択する

手袋材

適当な手袋は材質だけではなく、その他の品質によっても変わり、各メーカーによって異なる。調合
する際の物質は複数の成分から生成されるため、手袋材の耐久性は予想できない。このため使用前に
は必ずチェックしなければならない

ブチ - ルゴム

ニトリルゴム

手袋材の浸透時間 正確な浸透時間については保護手袋メーカーに問い合わせ、それを遵守すること

眼の保護:



[6.]EN 166に従った安全ゴーグル



顔面保護

体の保護:



作業保護服

項目 9: 物理的及び化学的性質

基本的な物理及び化学特性に関する情報

| | |
|-------------------------|----------|
| 物理状態 | 液状 |
| 色 | 黄色がかった |
| 臭い | 知覚できる |
| 嗅覚閾値 | 決まっていない |
| 融点 / 凝固点 (混合物の場合は記載省略可) | 決まっていない |
| 沸点又は初留点及び沸点範囲 | > 260 °C |
| 可燃性 | 情報なし |
| 爆発下限界及び爆発上限界 / 可燃限界 | |
| 下限: | 決まっていない |
| 上限: | 決まっていない |
| 引火点 | 112 °C |
| 自然発火点 | > 400 °C |
| 分解温度 | 決まっていない |
| pH | 決まっていない |

(6ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2025.08.31

バージョン番号: 1

改訂日: 2025.08.21

化学品の名称 1-EP70-B

(5ページの続き)

| | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 粘性: ・ 動粘性率 ・ 力学的: ・ 溶解度 (混合物の場合は,記載省略可) ・ 水: ・ n-オクタノール / 水分配係数 (log値) (混合物の場合は,記載省略可) ・ 蒸気圧 約 20 °C ・ 密度及び / 又は相対密度 ・ 密度 約 20 °C: ・ 相対的密度 ・ 蒸気密度 ・ 粒子特性 | <p>決まっていない.</p> <p>決まっていない.</p> <p>わずかに溶解できる</p> <p>決まっていない.</p> <p>82 hPa</p> <p>0.54 - 2.475 g/cm³</p> <p>決まっていない.</p> <p>決まっていない.</p> <p>詳細は不明。</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> ・ その他のデータ ・ 外観 ・ 形: ・ 発火温度: ・ 爆発の危険: ・ 溶剤含有量: ・ 固形物含有量: ・ 状態の変化 ・ 気化速度 | <p>液状</p> <p>プロダクトは自然発火しない</p> <p>プロダクトは爆発する危険はない</p> <p>0.0 %</p> <p>決まっていない.</p> |

項目 10: 安定性及び反応性

- ・ 反応性 追加的な関連情報は得られていません。
- ・ 化学的安定性
- ・ 有効期限の関連情報 製品は安定している。
- ・ 熱分解/回避すべき条件: 規定どおりの使用では分解しない
- ・ 危険有害反応可能性 危険な反応は起きていない
- ・ 避けるべき条件 追加的な関連情報は得られていません。
- ・ 混触危険物質 追加的な関連情報は得られていません。
- ・ 危険有害な分解生成物 通常の使用と適切な保管においては無し。

項目 11: 有害性情報

- ・ 毒性学的影響に関する情報
- ・ 急性毒性 飲み込むと有害

分類上の LD/LC50 値:

ATE (急性毒性推定値)

| | | |
|---|------|---------------------------|
| □ | LD50 | 2,000 - 5,000 mg/kg (ラット) |
|---|------|---------------------------|

25068-38-6 4, 4' - イソプロピリデンジフェノールと 1 - クロロ - 2, 3 - エポキシプロパンの重縮合物 (液状のものに限る。)

| | | |
|----|------|--------------------------------|
| □ | LD50 | > 2,000 mg/kg (ラット) (OECD 420) |
| | | 19,800 mg/kg (ウサギ) |
| 皮膚 | LD50 | > 23,000 mg/kg (ウサギ) |

(7ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2025.08.31

バージョン番号: 1

改訂日: 2025.08.21

化学品の名称 1-EP70-B

(6ページの続き)

2425-79-8 1, 4 - ブタンジオールジグリシジルエーテル

| | | |
|---|------|------------------------------|
| 口 | LD50 | 1,118 mg/kg (ラット) (OECD 401) |
|---|------|------------------------------|

| | | |
|----|------|--------------------------------|
| 皮膚 | LD50 | > 2,150 mg/kg (ラット) (OECD 402) |
|----|------|--------------------------------|

9003-36-5 Formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol

| | | |
|---|------|--------------------------------|
| 口 | LD50 | > 5,000 mg/kg (ラット) (OECD 401) |
|---|------|--------------------------------|

| | | |
|----|------|--------------------------------|
| 皮膚 | LD50 | > 2,000 mg/kg (ラット) (OECD 402) |
|----|------|--------------------------------|

- ・初期刺激作用:
- ・皮膚腐食性 / 刺激性
皮膚刺激
- ・眼に対する重篤な損傷性 / 眼刺激性 強い眼刺激
- ・呼吸器感作性又は皮膚感作性 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
- ・生殖細胞変異原性 利用可能なデータに基づき、分類基準を満たしていません。
- ・発がん性 利用可能なデータに基づき、分類基準を満たしていません。
- ・生殖毒性 利用可能なデータに基づき、分類基準を満たしていません。
- ・特定標的臓器毒性 (単回ばく露) 利用可能なデータに基づき、分類基準を満たしていません。
- ・特定標的臓器毒性 (反復ばく露) 利用可能なデータに基づき、分類基準を満たしていません。
- ・呼吸器に危険 利用可能なデータに基づき、分類基準を満たしていません。
- ・誤えん有害性 追加的な関連情報は得られていません。
- ・次の種類の潜在的な効果に対する情報

- ・持続的な服用による毒性

25068-38-6 4, 4' - イソプロピリデンジフェノールと 1 - クロロ - 2, 3 - エポキシプロパンの重縮合物 (液状のものに限る。)

| | | |
|---|-------------|----------------------------------|
| 口 | NOAEL (90d) | 50 mg/kg bw/day (ラット) (OECD 408) |
|---|-------------|----------------------------------|

| | | |
|----|-------------|-----------------------------------|
| 皮膚 | NOAEL (90d) | 100 mg/kg bw/day (マウス) (OECD 411) |
|----|-------------|-----------------------------------|

9003-36-5 Formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol

| | | |
|---|-------------|-----------------------------------|
| 口 | NOAEL (90d) | 250 mg/kg bw/day (ラット) (OECD 408) |
|---|-------------|-----------------------------------|

項目 12: 環境影響情報

- ・毒性

- ・水生生物に対する毒性:

25068-38-6 4, 4' - イソプロピリデンジフェノールと 1 - クロロ - 2, 3 - エポキシプロパンの重縮合物 (液状のものに限る。)

| | |
|-------------|---|
| EC50 (静力学的) | 2.7 mg/l/48h (Daphnia magna) (EPA-660/3-75-009) |
|-------------|---|

| | |
|------|----------------------|
| LC50 | 220 mg/l/96h (Algae) |
|------|----------------------|

| | |
|--|--|
| | 1.75 mg/l/96h (Oncorhynchus mykiss) (OECD 203) |
|--|--|

2425-79-8 1, 4 - ブタンジオールジグリシジルエーテル

| | |
|------|--|
| EC50 | 75 mg/l/24h (Daphnia magna) (OECD 202) |
|------|--|

| | |
|------|--------------------------------------|
| LC50 | 24 mg/l/96h (Danio rerio) (OECD 203) |
|------|--------------------------------------|

9003-36-5 Formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol

| | |
|-------------|---|
| EC50 (静力学的) | > 1,000 mg/l/48h (Daphnia magna) (OECD 202) |
|-------------|---|

| | |
|------|---|
| LC50 | > 1,000 mg/l/96h (Oncorhynchus mykiss) (OECD 203) |
|------|---|

- ・残留性・分解性 追加的な関連情報は得られていません。

(8ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2025.08.31

バージョン番号: 1

改訂日: 2025.08.21

化学品の名称 1-EP70-B

(7ページの続き)

- ・ **その他の注意事項:** 混合物に関する情報はありません。
- ・ **生態蓄積性** 追加的な関連情報は得られていません。
- ・ **土壤中の移動性** 追加的な関連情報は得られていません。
- ・ **PBT (残留性、生物濃縮性、毒性物質) 及び vPvB (高残留性、高生物濃縮性物質) アセスメント**
- ・ **PBT (残留性、生物濃縮性、毒性物質):** 情報なし
- ・ **vPvB (高残留性、高生物濃縮性物質):** 情報なし
- ・ **オゾン層への有害性** 長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性
- ・ **他の副作用** 追加的な関連情報は得られていません。
- ・ **その他のエコロジーに関する注意事項:**
- ・ **一般注意事項:**
水への危険度分類 2 (ドイツの規定) (自己査定): 水に対する危険性あり
地下水、河川あるいは下水設備に流してはならない
地下に少量流れ込んでも飲料水を汚染する
水域においては魚やプランクトンにも毒性がある
水生生物にとり毒性が高い

項目 13: 廃棄上の注意

- ・ 化学品 (残余廃棄物), 当該化学品が付着している汚染容器及び包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報
- ・ **勧告:** 家庭ごみとはいっしょに処分できない。下水処理施設に流してはならない
- ・ **洗浄されていないパッケージ:**
- ・ **勧告:**
パッケージは包装材規定に従い処分する
汚染されていないパッケージはリサイクルに持ち込める
洗浄できないパッケージはプロダクトと同様の方法で処分する
- ・ **推薦する洗剤:** 水、場合に応じて洗剤も使って

項目 14: 輸送上の注意

- | | |
|------------------------------|---|
| ・ 国連番号 | UN3082 |
| ・ ADR/RID, IMDG, IATA | |
| ・ 品名 (国連輸送名) | 3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (4, 4' - イソプロピリデンジフェノールと 1 - クロロ - 2, 3 - エポキシプロパンの重縮合物 (液状のものに限る。), EPOXY RESIN) |
| ・ ADR/RID | |
| ・ IMDG | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (EPOXY RESIN, EPOXY RESIN), MARINE POLLUTANT |
| ・ IATA | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (EPOXY RESIN, EPOXY RESIN) |

(9ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2025.08.31

バージョン番号: 1

改訂日: 2025.08.21

化学品の名称 1-EP70-B

(8ページの続き)

・ 国連分類 (輸送における危険有害性クラス)

・ ADR/RID



・ 分類
・ 危険物ラベル

9 (M6) 様々な危険性のある成分と物質
9

・ IMDG



・ Class
・ Label

9 様々な危険性のある成分と物質
9

・ IATA



・ Class
・ Label

9 様々な危険性のある成分と物質
Not Restricted
9

・ 容器等級

・ ADR/RID, IMDG, IATA

III

・ 環境危険:

このプロダクトには環境に毒性のある成分が含まれている: 4,4'-イソプロピリデンジフェノールと1-クロロ-2,3-エポキシプロパンの重縮合物 (液状のものに限る。)

・ 海洋汚染物質

シンボル (魚やツリー)

・ 特別マーキング (ADR/RID):

シンボル (魚やツリー)

・ 特別マーキング (IATA):

シンボル (魚やツリー)

・ ユーザー用特別予防措置

警告: 様々な危険性のある成分と物質

・ ケムラー符号:

90

・ EMS (電子メールサービスナンバー) 番号:

F-A,S-F

・ Stowage Category

A

・ MARPOL73/78附属書II及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質

情報なし

・ 輸送/その他の説明:

・ Quantity limitations

On passenger aircraft/rail: No limit
On cargo aircraft only: No limit

・ ADR/RID

・ Excepted quantities (EQ)

Code: E1
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

(10ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2025.08.31

バージョン番号: 1

改訂日: 2025.08.21

化学品の名称 1-EP70-B

(9ページの続き)

| | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> IMDG Limited quantities (LQ) Excepted quantities (EQ) | 5L Code: E1 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml |
| <ul style="list-style-type: none"> UN "模範規制": | UN 3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (4,4'-イソプロピリデンジフェノールと1-クロロ-2,3-エポキシプロパンの重縮合物(液状のものに限る。), EPOXY RESIN), 9, III |

項目 15: 適用法令

- 該当法令の名称及びその法令に基づく規制に関する情報 追加的な関連情報は得られていません。
- 化審法

既存化学物質

| | | |
|-----------|--|-------|
| 2425-79-8 | 1,4-ブタンジオールジグリシジルエーテル | 2-396 |
| 9003-36-5 | Formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol | |

特定化学物質

内容成分はリストアップされていない

監視化学物質、旧第二種監視化学物質、旧第三種監視化学物質

| | | |
|------------|--|-----|
| 25068-38-6 | 4,4'-イソプロピリデンジフェノールと1-クロロ-2,3-エポキシプロパンの重縮合物(液状のものに限る。) | 旧第二 |
|------------|--|-----|

優先評価化学物質

| | | |
|------------|--|--|
| 25068-38-6 | 4,4'-イソプロピリデンジフェノールと1-クロロ-2,3-エポキシプロパンの重縮合物(液状のものに限る。) | |
|------------|--|--|

白物質

内容成分はリストアップされていない

既存化学物質安全性点検結果(分解性・蓄積性)

| | | |
|------------|--|--|
| 25068-38-6 | 4,4'-イソプロピリデンジフェノールと1-クロロ-2,3-エポキシプロパンの重縮合物(液状のものに限る。) | |
| 2425-79-8 | 1,4-ブタンジオールジグリシジルエーテル | |

既存化学物質安全性点検結果(毒性)

内容成分はリストアップされていない

PRTR 制度 - 第一種指定化学物質(令和5年度以降のSDS提供)

内容成分はリストアップされていない

PRTR 制度 - 特定第一種指定化学物質(令和5年度以降のSDS提供)

内容成分はリストアップされていない

PRTR 制度 - 第二種指定化学物質(令和5年度以降のSDS提供)

内容成分はリストアップされていない

毒物及び劇物取締法:劇物

内容成分はリストアップされていない

(11ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2025.08.31

バージョン番号: 1

改訂日: 2025.08.21

化学品の名称 1-EP70-B

(10ページの続き)

| | | |
|---|--|----------------------|
| ・ 毒物及び劇物取締法:有機シアン化合物から除かれるもの 内容成分はリストアップされていない | | |
| ・ 毒物及び劇物取締法:毒物 内容成分はリストアップされていない | | |
| ・ 毒物及び劇物取締法:特定毒物 内容成分はリストアップされていない | | |
| ・ 労働安全衛生法 ・ 危険物 | | |
| ・ 爆発性の物 (施行令別表第 1 第 1 号) 内容成分はリストアップされていない | | |
| ・ 発火性の物 (施行令別表第 1 第 2 号) 内容成分はリストアップされていない | | |
| ・ 酸化性の物 (施行令別表第 1 第 3 号) 内容成分はリストアップされていない | | |
| ・ 引火性の物 (施行令別表第 1 第 4 号) 内容成分はリストアップされていない | | |
| ・ 可燃性のガス (施行令別表第 1 第 5 号) 内容成分はリストアップされていない | | |
| ・ 特定化学物質等 | | |
| ・ 第一類物質 内容成分はリストアップされていない | | |
| ・ 第二類物質 内容成分はリストアップされていない | | |
| ・ 第三類物質 内容成分はリストアップされていない | | |
| ・ 名称等を通知すべき有害物 | | |
| ・ 表示(又は通知)の対象となる範囲 ≥ 1% 内容成分はリストアップされていない | | |
| ・ 表示(又は通知)の対象となる範囲 ≥ 0,1% | | |
| 25068-38-6 | 4 , 4' - イソプロピリデンジフェノールと 1 - クロロ - 2 , 3 - エポキシプロパンの重縮合物 (液状のものに限る。) | ≥ 2025.04.01: 2-169 |
| 2425-79-8 | 1 , 4 - ブタンジオールジグリシジルエーテル | ≥ 2025.04.01: 2-1577 |
| ・ 表示(又は通知)の対象となる範囲 > 0%, > 0,1% 内容成分はリストアップされていない | | |
| ・ 製造許可物質 内容成分はリストアップされていない | | |
| ・ がん原性物質 (安衛則) (作業記録等の 3 0 年保存対象物質) 内容成分はリストアップされていない | | |
| ・ 鉛中毒予防規則 (施行令別表第 4) 内容成分はリストアップされていない | | |
| ・ 四アルキル鉛中毒予防規則 (施行令別表第 5) 内容成分はリストアップされていない | | |

(12ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2025.08.31

バージョン番号: 1

改訂日: 2025.08.21

化学品の名称 1-EP70-B

(11ページの続き)

・ **有機溶剤中毒予防規則第 (施行令別表第 6 の 2)**

・ **第一種有機溶剤等**

内容成分はリストアップされていない

・ **第二種有機溶剤等**

内容成分はリストアップされていない

・ **第三種有機溶剤等**

内容成分はリストアップされていない

・ **強い変異原性が認められた化学物質**

| | |
|------------|--|
| 25068-38-6 | 4, 4'-イソプロピリデンジフェノールと 1-クロロ-2, 3-エポキシプロパンの重縮合物 (液状のものに限る。) |
|------------|--|

| | |
|-----------|------------------------|
| 2425-79-8 | 1, 4-ブタンジオールジグリシジルエーテル |
|-----------|------------------------|

・ **安衛法:皮膚等障害化学物質等及び特別規則に基づく不浸透性の保護具等の使用義務物質**

・ **皮膚刺激性有害物質**

| | |
|------------|--|
| 25068-38-6 | 4, 4'-イソプロピリデンジフェノールと 1-クロロ-2, 3-エポキシプロパンの重縮合物 (液状のものに限る。) |
|------------|--|

| | |
|-----------|------------------------|
| 2425-79-8 | 1, 4-ブタンジオールジグリシジルエーテル |
|-----------|------------------------|

・ **皮膚吸収性有害物質**

内容成分はリストアップされていない

・ **特化則等**

内容成分はリストアップされていない

・ **消防法**

・ **危険物**

| | | |
|------------|--|-------------|
| 25068-38-6 | 4, 4'-イソプロピリデンジフェノールと 1-クロロ-2, 3-エポキシプロパンの重縮合物 (液状のものに限る。) | 第 4 類 引火性液体 |
|------------|--|-------------|

| | | |
|-----------|------------------------|-------------|
| 2425-79-8 | 1, 4-ブタンジオールジグリシジルエーテル | 第 4 類 引火性液体 |
|-----------|------------------------|-------------|

・ **指定可燃物**

内容成分はリストアップされていない

・ **消防活動阻害物質**

内容成分はリストアップされていない

・ **海洋汚染防止法**

| | |
|------------|--|
| 25068-38-6 | 4, 4'-イソプロピリデンジフェノールと 1-クロロ-2, 3-エポキシプロパンの重縮合物 (液状のものに限る。) |
|------------|--|

・ **特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律**

・ **特定物質代替物質**

内容成分はリストアップされていない

・ **特定物質**

内容成分はリストアップされていない

・ **大気汚染防止法**

内容成分はリストアップされていない

・ **水質汚濁防止法**

・ **有害物質**

内容成分はリストアップされていない

・ **指定物質**

内容成分はリストアップされていない

(13ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2025.08.31

バージョン番号: 1

改訂日: 2025.08.21

化学品の名称 1-EP70-B

(12ページの続き)

・ **化学物質の安全性評価:** 化学物質安全性評価が遂行されていない

項目 16: その他の情報

この情報は現在の我々の認識に基づいている。ただし、プロダクトの特性を保証するものではなく、また契約において法的根拠にはならない

・ **データシート作成部門:**

DEKRA Assurance Services GmbH, Hanomagstr. 12, D-30449 Hannover, Germany, Tel.: (+49) 511 42079 - 0, reach@dekra.comとの協働で作成されました。

このドキュメントの変更には、DEKRA Assurance Services GmbHの明示的な同意が必要です。

・ **縮約と二文字語:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

急性毒性(経口) 区分4: Acute toxicity – Category 4

皮膚腐食性/刺激性 区分2: Skin corrosion/irritation – Category 2

重篤な眼の損傷性/眼刺激性 区分2A: Serious eye damage/eye irritation – Category 2A

重篤な眼の損傷性/眼刺激性 区分2B: Serious eye damage/eye irritation – Category 2B

感作性(皮膚) 区分1: Skin sensitisation – Category 1

水生環境有害性(慢性毒性) 区分1: Hazardous to the aquatic environment - long-term aquatic hazard – Category 1

水生環境有害性(慢性毒性) 区分2: Hazardous to the aquatic environment - long-term aquatic hazard – Category 2

水生環境有害性(慢性毒性) 区分3: Hazardous to the aquatic environment - long-term aquatic hazard – Category 3

・ *** 前の版からデータを変更**