

**安全データシート**  
JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2025.08.31

バージョン番号: 1

改訂日: 2025.08.21

**項目 1: 化学品及び会社情報**

- ・製品識別子
- ・化学品の名称 **RMS1-Spray**
- ・製品コード 1-RMS1-Spray
- ・該当純物質または混合物の関連特定用途及び使用禁止用途
- ・製品カテゴリー PC35 Washing and cleaning products (including solvent based products)
- ・推奨用途 溶剤入り洗浄剤
- ・安全データシートの供給元の詳細情報
- ・供給者の会社名称,住所及び電話番号  
Hottinger Brüel & Kjaer GmbH  
Im Tiefen See 45  
D-64293 Darmstadt  
ドイツ  
電話 +49 6151 803 0  
Eメール: info@hbkworl.com  
https://www.hbkworl.com
- ・その他の情報問い合わせ先:  
Tel. +49(0)6131 19240  
EMail support-esa@hbkworl.com
- ・緊急連絡電話番号  
公益財団法人日本中毒情報センター  
大阪 中毒110番 (24時間対応) 072-727-2499  
つくば 中毒110番 (9時~21時対応) 029-852-9999  
CHEMTREC:0800-300-5842 (24時間緊急電話受付)。  
アメリカ大陸以外の連絡では、CHEMTREC (+ 1-703-527-3887) にお電話ください (R-コールは受け付けられません)。

**項目 2: 危険有害性の要約**

・化学品のGHS分類



GHS02 火炎

可燃性/引火性エアゾール 区分1 H222-H229 極めて可燃性の高いエアゾール 高压容器: 熱すると破裂のおそれ



GHS07

重篤な眼の損傷性/眼刺激性 区分2A H319 強い眼刺激  
特定標的臓器有害性(単回暴露) 区分3 H336 眠気又はめまいのおそれ

・GHSラベル要素 ( 絵表示又はシンボル,注意喚起語,危険有害性情報及び注意書き )

・GHS ラベル要素

本製品はGHS(化学品の分類および表示に関する世界調和システム)により分類及び表示されています。

(2ページに続く)

# 安全データシート

## JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2025.08.31

バージョン番号: 1

改訂日: 2025.08.21

### 化学品の名称 RMS1-Spray

(1ページの続き)

・ **絵表示**



GHS02 GHS07

・ **注意喚起語** 危険

・ **危険と定められた成分をラベル表示:**

- 2-プロパノール
- アセトン
- プロパン
- 2 - メチルプロパン

・ **危険有害性情報**

- H222-H229 極めて可燃性の高いエアゾール 高压容器: 熱すると破裂のおそれ
- H319 強い眼刺激
- H336 眠気又はめまいのおそれ

・ **注意書き**

- P210 熱, 高温のもの, 火花, 裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。
- P211 裸火又は他の着火源に噴霧しないこと。
- P251 使用後を含め, 穴を開けたり燃やしたりしないこと。
- P261 スプレー (噴霧) の吸入を避けてください。
- P304+P340 吸入した場合: 空気の新鮮な場所に移し, 呼吸しやすい姿勢で休息させること。
- P305+P351+P338 眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
- P410+P412 日光から遮断し, 50 °C以上の温度にばく露しないこと。
- P501 現地/地域/国/国際規定に従い内容物・容器の露出

・ **補足注意事項**

該当する場合は、本安全データシートの第 15 章にあるその他の表示要素を参照してください。

・ **GHS分類に関係しない又はGHSで扱われない他の危険有害性**

- ・ PBT (残留性、生物濃縮性、毒性物質) 及び vPvB (高残留性、高生物濃縮性物質) アセスメント
- ・ PBT (残留性、生物濃縮性、毒性物質): 情報なし
- ・ vPvB (高残留性、高生物濃縮性物質): 情報なし

### 項目 3: 組成及び成分情報

・ **化学物質・混合物の区別:** 混合物

・ **説明:** 混合物: 以下の成分からなる

・ **危険な含有成分:**

67-63-0	2-プロパノール ⚠️ 引火性液体 区分2, H225; ⚠️ 重篤な眼の損傷性/眼刺激性 区分2A, H319; 特定標的臓器有害性(単回暴露) 区分3, H336	25 - 50%
67-64-1	アセトン ⚠️ 引火性液体 区分2, H225; ⚠️ 重篤な眼の損傷性/眼刺激性 区分2A, H319; 特定標的臓器有害性(単回暴露) 区分3, H336	25 - 50%
74-98-6	プロパン ⚠️ 可燃性/引火性ガス 区分1, H220; ⚠️ 高圧ガス(液化ガス), H280; ⚠️ 特定標的臓器有害性(単回暴露) 区分3, H336	2.5 - 10%
75-28-5	2 - メチルプロパン ⚠️ 可燃性/引火性ガス 区分1, H220; ⚠️ 高圧ガス(液化ガス), H280; ⚠️ 特定標的臓器有害性(単回暴露) 区分3, H336	2.5 - 10%

(3ページに続く)

# 安全データシート

## JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2025.08.31

バージョン番号: 1

改訂日: 2025.08.21

### 化学品の名称 RMS1-Spray

106-97-8	n - ブタン	(2ページの続き)
<ul style="list-style-type: none"> <li>可燃性/引火性ガス 区分1, H220;</li> <li>高圧ガス(液化ガス), H280;</li> <li>特定標的臓器有害性(単回暴露) 区分3, H336</li> </ul>	2.5 - 10%	

補足注意事項: 危険に関する注意事項の文面は 16 章から引用したものである

### 項目 4: 応急措置

#### 応急手当処置に関する説明

##### 一般情報:

応急処置をおこなう者の自己保護措置をほどこす  
症状が出た場合、または疑わしい場合は、医師の診断を受けること。

##### 吸入した場合

外気を送る、つらい場合には医師を呼ぶ  
意識不明の場合には安定させた状態で横向きに寝かせ、移送する

##### 皮膚に付着した場合

汚染されたり、液体が染み込んだ衣服はすぐに脱いでください。  
水で洗ってください。

##### 眼に入った場合

眼を開けたまま、流水で何分間か眼をすすぎ、状態がよくなる場合には医者に相談する  
ラベルフリーの成分の混合物。

機械的な負荷により、角膜を傷つけるおそれがあるので、目はこすらないでください。

##### 飲み込んだ場合

口をすすぎ、水を十分飲む  
嘔吐を避ける。

不定愁訴がある場合は医師の診断を受けること。

##### 急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 昏睡

何らかの即時医療処置及び特別治療の必要性を示す兆候 追加的な関連情報は得られていません。

### 項目 5: 火災時の措置

#### 消火剤

##### 適切な消火剤

周辺状況に合わせた消火措置を取る  
耐アルコール泡消火剤、粉末消火剤または二酸化炭素。大きな火災には水スプレーで消火すること。

##### 使ってはならない消火剤

全開状態で放水  
ウォータージェットを使用する場合、製品が飛び散ることで延焼する可能性がある。

##### 本化学物質または混合物から発生する特別な危険性

燃焼ガスを吸入すると、深刻な健康被害を引き起こす可能性があります。

不完全燃焼により、一酸化炭素が発生することがあります。

引火性の蒸気と空気の混合物が生じる可能性あり。

火災が発生した場合、破裂したエアゾール缶が激しく飛散し、延焼する恐れがある。

##### 消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置

特別な保護装備: 酸素ボンベ付き呼吸保護装備を着用

##### その他の情報

貯蔵物は、可能な場合は、火災区域に入れないようにしてください。

危険な容器は、ウォータージェットスプレーで冷やしてください。

JP

(4ページに続く)

# 安全データシート

## JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2025.08.31

バージョン番号: 1

改訂日: 2025.08.21

化学品の名称 RMS1-Spray

(3ページの続き)

### 項目 6: 漏出時の措置

- ・ **人体に対する注意事項,保護具及び緊急時措置** 防護服を着用。防護服を着用していない人は近づけない
- ・ **環境に対する注意事項** 下水道、土壌、または河川に流れないようにしてください。
- ・ **封じ込め及び浄化の方法及び機材** 十分な換気を心がける
- ・ **他のセクションへの言及**  
 安全な取り扱い方に関しては 7 項を参照  
 人の保護装備の情報に関しては 8 項を参照  
 廃棄処分に関しては 13 項参照

### 項目 7: 取扱い及び保管上の注意

- ・ **取扱い**  
 作業場では十分な換気、埃を吸い取るよう心がける  
 目、皮膚、衣服と接触することは避けてください。
- ・ **火災および爆発防止に関する注意事項:** 発火元は遠ざける。禁煙
- ・ **取り扱い方:**  
 作業中の飲食、喫煙はしない。鼻をすすらない  
 目、皮膚、衣服と接触することは避けてください。
- ・ **混融危険性を含めた安全貯蔵条件**
- ・ **保管**
- ・ **保管スペースおよび容器に関する要求事項:**  
 圧縮ガスパック保管に関する関係当局の規定に注意すること
- ・ **同じ場所に保管する際の注意事項:** 必要ない
- ・ **保管条件に関するその他の注意事項:**  
 容器は密閉した状態に保つ  
 熱および直射日光は避ける
- ・ **特定の最終用途** 追加的な関連情報は得られていません。

### 項目 8: ばく露防止及び保護措置

- ・ **許容濃度等**
- ・ **作業場において限界値の監視を要する成分:**  
 OEL: 職業暴露限界値

#### 67-63-0 2-プロパノール

OEL | 最大許容濃度: 980 mg/m<sup>3</sup>, 400 ppm

#### 67-64-1 アセトン

OEL | 長期値: 475 mg/m<sup>3</sup>, 200 ppm

#### 75-28-5 2 - メチルプロパン

OEL | 長期値: 1200 mg/m<sup>3</sup>, 500 ppm

#### 106-97-8 n - ブタン

OEL | 長期値: 1200 mg/m<sup>3</sup>, 500 ppm

- ・ **生物学的許容値を持つ原料:**

#### 67-64-1 アセトン

OEL-B | 40 mg/l  
 試料: urine  
 試料採取時期: Within 2h prior to end of shift  
 物質: Acetone

(5ページに続く)

# 安全データシート

## JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2025.08.31

バージョン番号: 1

改訂日: 2025.08.21

### 化学品の名称 RMS1-Spray

(4ページの続き)

・ **追加注意事項:** 生成時に有効なリストがもとなっている

・ **設備対策**

・ **保護具**

・ **一般防止措置および衛生措置:**

食物、飲み物、飼料からは遠ざける

汚れのしみ込んだ衣類は即刻脱ぐ

休憩の前、作業終了後には手を洗う

眼に入らないよう、また皮膚に接触しないよう注意する

汚染した服は再使用前に洗ってください。

・ **呼吸保護器具:**

短時間もしくは負担が小さい場合には呼吸フィルター付装置を、集中的にあるいは長時間触れる場合には、酸素ボンベ付き呼吸保護装置を使用すること

フィルター AX

・ **手の保護:**



保護手袋

カテゴリー III の CE マークの付いた化学製品取り扱い用保護手袋のみを使用する

手袋の材質は物質/材料/調剤に対して耐性であり、成分を通すことがあってはならない

テストをおこなっていないため、物質/調剤/化合物を取り扱う際の手袋の材質として勧められるものはない

浸透時間、透過性および劣化の点を留意しながら手袋の材質を選択する

・ **手袋材**

適当な手袋は材質だけでなく、その他の品質によっても変わり、各メーカーによって異なる。調剤する際の物質は複数の成分から生成されるため、手袋材の耐久性は予想できない。このため使用前には必ずチェックしなければならない

ブチ - ルゴム

推奨材料厚: 0.3 mm、破断時間: 480 min.

・ **手袋材の浸透時間** 正確な浸透時間については保護手袋メーカーに問い合わせ、それを遵守すること

・ **眼の保護:**



[6.]EN 166に従った安全ゴーグル

### 項目 9: 物理的及び化学的性質

・ **基本的な物理及び化学特性に関する情報**

・ **物理状態**

エアゾール

・ **色**

透明

・ **臭い**

溶剤のような

・ **嗅覚閾値**

決まっていない。

・ **融点 / 凝固点 (混合物の場合は、記載省略可)**

決まっていない

・ **沸点又は初留点及び沸点範囲**

エアゾールのため使用できない

・ **可燃性**

情報なし

・ **爆発下限界及び爆発上限界 / 可燃限界**

・ **下限:**

決まっていない。

・ **上限:**

決まっていない。

・ **引火点**

エアゾールのため利用できない

(6ページに続く)

# 安全データシート

## JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2025.08.31

バージョン番号: 1

改訂日: 2025.08.21

### 化学品の名称 RMS1-Spray

(5ページの続き)

<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 自然発火点</li> <li>・ 分解温度</li> <li>・ pH</li> <li>・ 粘性:</li> <li>・ 動粘性率</li> <li>・ 力学的:</li> <li>・ 溶解度 (混合物の場合は,記載省略可)</li> <li>・ 水:</li> <li>・ n-オクタノール / 水分配係数 (log値) (混合物の場合は,記載省略可)</li> <li>・ 蒸気圧</li> <li>・ 密度及び / 又は相対密度</li> <li>・ 密度:</li> <li>・ 相対的密度</li> <li>・ 蒸気密度</li> <li>・ 粒子特性</li> </ul>	<p>プロダクトは自然発火しない</p> <p>決まっていない.</p> <p>決まっていない.</p> <p>決まっていない.</p> <p>決まっていない.</p> <p>混和性</p> <p>決まっていない.</p> <p>決まっていない.</p> <p>決まっていない</p> <p>決まっていない.</p> <p>決まっていない.</p> <p>決まっていない.</p> <p>詳細は不明。</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ その他のデータ</li> <li>・ 外観</li> <li>・ 形:</li> <li>・ 発火温度:</li> <li>・ 爆発の危険:</li> <li>・ 溶剤含有量:</li> <li>・ 有機溶剤:</li> <li>・ 状態の変化</li> <li>・ 酸化速度</li> </ul>	<p>エアゾール</p> <p>プロダクトは自然発火しない</p> <p>決まっていない.</p> <p>70.0 %</p> <p>情報なし</p>

### 項目 10: 安定性及び反応性

- ・ **反応性** 追加的な関連情報は得られていません。
- ・ **化学的安定性**
- ・ **有効期限の関連情報** 製品は安定している。
- ・ **熱分解/回避すべき条件:**  
規定とおりの使用では分解しない  
直射日光、熱源、発火源から遠ざけてください。
- ・ **危険有害反応可能性** 危険な反応は起きていない
- ・ **避けるべき条件** 直射日光を避けてください。
- ・ **混触危険物質** 追加的な関連情報は得られていません。
- ・ **危険有害な分解生成物** 通常の使用と適切な保管においては無し。

### 項目 11: 有害性情報

- ・ **毒性学的影響に関する情報**
- ・ **急性毒性** 利用可能なデータに基づき、分類基準を満たしていません。

#### 分類上の LD/LC50 値:

#### 67-63-0 2-プロパノール

口	LD50	5,840 mg/kg (ラット) (OECD 401)
皮膚	LD50	13,400 mg/kg (ウサギ)
吸収	LC50	30 mg/l/4h (ラット)

(7ページに続く)

安全データシート  
JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2025.08.31

バージョン番号: 1

改訂日: 2025.08.21

化学品の名称 RMS1-Spray

(6ページの続き)

67-64-1 アセトン

口	LD50	5,800 mg/kg (ラット)
皮膚	LD50	> 7,426 mg/kg (モルモット) (21 CFR 191.10) > 7,426 mg/kg (ウサギ) (21 CFR 191.10)
吸収	LC50	132 mg/l/3h (ラット)

- ・初期刺激作用:
- ・皮膚腐食性 / 刺激性 利用可能なデータに基づき、分類基準を満たしていません。
- ・眼に対する重篤な損傷性 / 眼刺激性 強い眼刺激
- ・呼吸器感作性又は皮膚感作性 利用可能なデータに基づき、分類基準を満たしていません。
- ・生殖細胞変異原性 利用可能なデータに基づき、分類基準を満たしていません。
- ・発がん性 利用可能なデータに基づき、分類基準を満たしていません。
- ・生殖毒性 利用可能なデータに基づき、分類基準を満たしていません。
- ・特定標的臓器毒性 ( 単回ばく露 ) 眠気又はめまいのおそれ
- ・特定標的臓器毒性 ( 反復ばく露 ) 利用可能なデータに基づき、分類基準を満たしていません。
- ・呼吸器に危険 利用可能なデータに基づき、分類基準を満たしていません。
- ・誤えん有害性 追加的な関連情報は得られていません。
- ・次の種類の潜在的な効果に対する情報

・持続的な服用による毒性

67-64-1 アセトン

口	NOAEL (90d)	3,100 mg/kg bw/day (ラット) (OECD 408)
---	-------------	-------------------------------------

項目 12: 環境影響情報

・毒性

・水生生物に対する毒性:

67-63-0 2-プロパノール

EC50 (静力学的)	> 10,000 mg/l/24h (Daphnia magna) (OECD202)
LC50 (動力学的)	9,640 mg/l/96h (Pimephales promelas) (OECD203)

67-64-1 アセトン

EC50	> 10,000 mg/l/24h (Daphnia magna)
LC50 (動力学的)	8,120 mg/l/96h (Pimephales promelas) (OECD 203)

- ・残留性・分解性 追加的な関連情報は得られていません。
- ・その他の注意事項: 混合物に関する情報はありません。
- ・生態蓄積性 追加的な関連情報は得られていません。
- ・土壤中の移動性 追加的な関連情報は得られていません。
- ・PBT ( 残留性、生物濃縮性、毒性物質 ) 及び vPvB ( 高残留性、高生物濃縮性物質 ) アセスメント
- ・PBT ( 残留性、生物濃縮性、毒性物質 ): 情報なし
- ・vPvB ( 高残留性、高生物濃縮性物質 ): 情報なし
- ・オゾン層への有害性 追加的な関連情報は得られていません。
- ・他の副作用 追加的な関連情報は得られていません。
- ・その他のエコロジーに関する注意事項:
- ・一般注意事項: 薄めずに、あるいは大量に地下水、河川もしくは下水施設に流してはならない

JP

(8ページに続く)

安全データシート  
JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2025.08.31

バージョン番号: 1

改訂日: 2025.08.21




化学品の名称 RMS1-Spray

(7ページの続き)

項目 13: 廃棄上の注意

- ・ 化学品 ( 残余廃棄物 ), 当該化学品が付着している汚染容器及び包装の安全で, かつ, 環境上望ましい廃棄, 又はリサイクルに関する情報
- ・ 勧告: 家庭ごみとはいっしょに処分できない。下水処理施設に流してはならない
- ・ 洗浄されていないパッケージ:  
 ・ 勧告:  
 パッケージは包装材規定に従い処分する  
 洗浄できないパッケージはプロダクトと同様の方法で処分する

項目 14: 輸送上の注意

<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 国連番号</li> <li>・ ADR/RID, IMDG, IATA</li> </ul>	UN1950
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 品名 ( 国連輸送名 )</li> <li>・ ADR/RID</li> <li>・ IMDG</li> <li>・ IATA</li> </ul>	1950 AEROSOLS AEROSOLS AEROSOLS, flammable
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 国連分類 ( 輸送における危険有害性クラス )</li> <li>・ ADR/RID</li> </ul>	
	
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 分類</li> <li>・ 危険物ラベル</li> </ul>	2.5F ガス 2.1
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ IMDG</li> </ul>	
	
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ Class</li> <li>・ Label</li> </ul>	2.1 ガス 2.1
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ IATA</li> </ul>	
	
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ Class</li> <li>・ Label</li> </ul>	2.1 ガス Not Restricted 2.1
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 容器等級</li> <li>・ ADR/RID, IMDG, IATA</li> </ul>	非該当
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 環境危険:</li> </ul>	情報なし
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ ユーザー用特別予防措置</li> </ul>	警告: ガス

(9ページに続く)

# 安全データシート

## JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2025.08.31

バージョン番号: 1

改訂日: 2025.08.21

### 化学品の名称 RMS1-Spray

(8ページの続き)

<ul style="list-style-type: none"> <li>・ケムラー符号:</li> <li>・EMS (電子メールサービスナンバー) 番号:</li> <li>・Stowage Code</li>   <li>・Segregation Code</li> </ul>	<p style="text-align: center;">-</p> <p>F-D,S-U</p> <p>SW1 Protected from sources of heat. SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters.</p> <p>SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2. For WASTE AEROSOLS: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・MARPOL73/78附属書II及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質</li> </ul>	<p>情報なし</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・輸送/その他の説明:</li> <li>・Quantity limitations</li> </ul>	<p>On passenger aircraft/rail: 75 kg On cargo aircraft only: 150 kg</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ADR/RID</li> <li>・Excepted quantities (EQ)</li> </ul>	<p>Code: E0 Not permitted as Excepted Quantity</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・IMDG</li> <li>・Limited quantities (LQ)</li> <li>・Excepted quantities (EQ)</li> </ul>	<p>1L Code: E0 Not permitted as Excepted Quantity</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・UN "模範規制:</li> </ul>	<p>UN 1950 AEROSOLS, 2.1</p>

### 項目 15: 適用法令

- ・ 該当法令の名称及びその法令に基づく規制に関する情報 追加的な関連情報は得られていません。
- ・ 化審法

<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 既存化学物質</li> </ul>		
67-63-0	2-プロパノール	2-207
67-64-1	アセトン	2-542
74-98-6	プロパン	2-3
75-28-5	2 - メチルプロパン	2-4
106-97-8	n - ブタン	2-4

<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 特定化学物質</li> </ul>
内容成分はリストアップされていない

<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 監視化学物質、旧第二種監視化学物質、旧第三種監視化学物質</li> </ul>
内容成分はリストアップされていない

(10ページに続く)

# 安全データシート

## JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2025.08.31

バージョン番号: 1

改訂日: 2025.08.21

### 化学品の名称 RMS1-Spray

(9ページの続き)

・優先評価化学物質	
67-63-0	2-プロパノール
・白物質	
内容成分はリストアップされていない	
・既存化学物質安全性点検結果 ( 分解性・蓄積性 )	
67-63-0	2-プロパノール
67-64-1	アセトン
・既存化学物質安全性点検結果 ( 毒性 )	
内容成分はリストアップされていない	
・PRTR 制度 - 第一種指定化学物質 (令和 5 年度以降のSDS提供)	
内容成分はリストアップされていない	
・PRTR 制度 - 特定第一種指定化学物質 (令和 5 年度以降のSDS提供)	
内容成分はリストアップされていない	
・PRTR 制度 - 第二種指定化学物質 (令和 5 年度以降のSDS提供)	
内容成分はリストアップされていない	
・毒物及び劇物取締法:劇物	
内容成分はリストアップされていない	
・毒物及び劇物取締法:有機シアン化合物から除かれるもの	
内容成分はリストアップされていない	
・毒物及び劇物取締法:毒物	
内容成分はリストアップされていない	
・毒物及び劇物取締法:特定毒物	
内容成分はリストアップされていない	
・労働安全衛生法	
・危険物	
・爆発性の物 ( 施行令別表第 1 第 1 号 )	
内容成分はリストアップされていない	
・発火性の物 ( 施行令別表第 1 第 2 号 )	
内容成分はリストアップされていない	
・酸化性の物 ( 施行令別表第 1 第 3 号 )	
内容成分はリストアップされていない	
・引火性の物 ( 施行令別表第 1 第 4 号 )	
67-63-0	2-プロパノール
67-64-1	アセトン
・可燃性のガス ( 施行令別表第 1 第 5 号 )	
74-98-6	プロパン
75-28-5	2 - メチルプロパン
106-97-8	n - ブタン
・特定化学物質等	
・第一類物質	
内容成分はリストアップされていない	
・第二類物質	
内容成分はリストアップされていない	

(11ページに続く)

# 安全データシート

## JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2025.08.31

バージョン番号: 1

改訂日: 2025.08.21

### 化学品の名称 RMS1-Spray

(10ページの続き)

<b>・第三類物質</b>		
内容成分はリストアップされていない		
<b>・名称等を通知すべき有害物</b>		
<b>・表示(又は通知)の対象となる範囲 ≥ 1%</b>		
74-98-6	プロパン	01.04.26-: 2-1768
75-28-5	2 - メチルプロパン	≥ 2025.04.01: 2-1720, ≤ 2025.03.31: 9-482
106-97-8	n - ブタン	≥ 2025.04.01: 2-1720, ≤ 2025.03.31: 9-482
<b>・表示(又は通知)の対象となる範囲 ≥ 0,1%</b>		
67-63-0	2-プロパノール	≥ 2025.04.01: 2-1780, ≤ 2025.03.31: 9-494
67-64-1	アセトン	≥ 2025.04.01: 2-58, ≤ 2025.03.31: 9-17
<b>・表示(又は通知)の対象となる範囲 &gt; 0%, &gt; 0,1%</b>		
内容成分はリストアップされていない		
<b>・製造許可物質</b>		
内容成分はリストアップされていない		
<b>・がん原性物質 (安衛則) (作業記録等の30年保存対象物質)</b>		
内容成分はリストアップされていない		
<b>・鉛中毒予防規則 (施行令別表第4)</b>		
内容成分はリストアップされていない		
<b>・四アルキル鉛中毒予防規則 (施行令別表第5)</b>		
内容成分はリストアップされていない		
<b>・有機溶剤中毒予防規則第 (施行令別表第6の2)</b>		
<b>・第一種有機溶剤等</b>		
内容成分はリストアップされていない		
<b>・第二種有機溶剤等</b>		
67-63-0	2-プロパノール	
67-64-1	アセトン	
<b>・第三種有機溶剤等</b>		
内容成分はリストアップされていない		
<b>・強い変異原性が認められた化学物質</b>		
内容成分はリストアップされていない		
<b>・安衛法:皮膚等障害化学物質等及び特別規則に基づく不浸透性の保護具等の使用義務物質</b>		
<b>・皮膚刺激性有害物質</b>		
内容成分はリストアップされていない		
<b>・皮膚吸収性有害物質</b>		
内容成分はリストアップされていない		
<b>・特化則等</b>		
内容成分はリストアップされていない		
<b>・消防法</b>		
<b>・危険物</b>		
67-63-0	2-プロパノール	第4類 引火性液体
67-64-1	アセトン	第4類 引火性液体

(12ページに続く)

# 安全データシート

## JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2025.08.31

バージョン番号: 1

改訂日: 2025.08.21

### 化学品の名称 RMS1-Spray

(11ページの続き)

#### ・指定可燃物

内容成分はリストアップされていない

#### ・消防活動阻害物質

内容成分はリストアップされていない

#### ・海洋汚染防止法

67-63-0 2-プロピノール

67-64-1 アセトン

#### ・特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律

#### ・特定物質代替物質

内容成分はリストアップされていない

#### ・特定物質

内容成分はリストアップされていない

#### ・大気汚染防止法

全ての内容成分はリストアップされている

#### ・水質汚濁防止法

#### ・有害物質

内容成分はリストアップされていない

#### ・指定物質

内容成分はリストアップされていない

#### ・化学物質の安全性評価: 化学物質安全性評価が遂行されていない

### 項目 16: その他の情報

この情報は現在の我々の認識に基づいている。ただし、プロダクトの特性を保証するものではなく、また契約において法的根拠にはならない

#### ・データシート作成部門:



DEKRA Assurance Services GmbH, Hanomagstr. 12, D-30449 Hannover, Germany, Tel.: (+49) 511 42079 - 0, reach@dekra.comとの協働で作成されました。

このドキュメントの変更には、DEKRA Assurance Services GmbHの明示的な同意が必要です。

#### ・縮約と二文字語:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

可燃性/引火性ガス 区分1: Flammable gases – Category 1

可燃性/引火性エアゾール 区分1: Aerosols – Category 1

高圧ガス(液化ガス): Gases under pressure – Liquefied gas

引火性液体 区分2: Flammable liquids – Category 2

重篤な眼の損傷性/眼刺激性 区分2A: Serious eye damage/eye irritation – Category 2A

特定標的臓器有害性(単回暴露) 区分3: Specific target organ toxicity (single exposure) – Category 3

#### ・\* 前の版からデータを変更